

# ALIMENTAÇÃO



## »ALIMENTACIÓN

DESCUBRA NUESTRA SELECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA »INDUSTRIA ALIMENTARIA ENTRE LOS QUE PODEMOS ENCONTRAR »DELANTALES Y MANDILES DE MALLA, POLIURETANO Y NITRILO ENTRE OTROS ASÍ COMO DELANTALES Y MANGUITOS DE PVC. ESTAS PRENDAS CUENTAN CON UNOS DISEÑOS QUE »GARANTIZAN HIGIENE, SEGURIDAD Y CONFORT PARA AQUELLOS TRABAJADORES QUE ESTÉN »EN CONTACTO CON ALIMENTOS.

## »ALIMENTAÇÃO

DESCUBRA A NOSSA SELEÇÃO DE ARTIGOS PARA A »INDÚSTRIA ALIMENTAR, QUE INCLUI »AVENTAIS DE PEITO E DE CINTA, EM MALHA, POLIURETANO E NITRILO ENTRE OUTROS, ASSIM COMO AVENTAIS E MANGAS EM PVC. ESTAS PEÇAS DE VESTUÁRIO SÃO CONCEBIDAS PARA »GARANTIR HIGIENE, SEGURANÇA E CONFORTO AOS TRABALHADORES QUE ESTÃO »EM CONTACTO COM ALIMENTOS.

SAFETY EVOLUTION  
**JUBA**

## 885PU BUTCHER

### CHALECO SIN BOLSILLOS EXTERIORES

- 100% poliéster recubierto de PU.
- Forro interior y acolchado de poliéster.
- Costuras termosoldadas.
- Bolsillo interior.
- Cierre frontal con corchetes.

### COLETE SEM BOLSOS EXTERIORES

- 100% poliéster revestido com PU.
- Forro interior e acolchoado de poliéster.
- Costuras termosoldadas.
- Bolso interior.
- Fecho com colchetes dianteiro.



Acolchado  
Acolchoado



Costuras Termoselladas  
Costuras Termossoldadas



Alimentación  
Alimentação



Acolchado 160 g/m<sup>2</sup>  
Acolchoado 160 g/m<sup>2</sup>

Tallas: XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL

EN14058:2017



Costuras  
Termoselladas  
Costuras  
Termossoldadas

885PU  
Blanco  
Branco



## FLEXINOX



### DELANTAL DE PLACAS 100% DE ACERO INOXIDABLE

- Reversible para evitar todos los riesgos posibles si se pone al revés.
- La parte superior cuenta con 4 puntos de fijación para ajustarlo al cuerpo del usuario.
- La forma de las placas y su tamaño ofrecen una gran elasticidad.
- Especialmente diseñado para el deshuesado y despiece de carne y pescado.

### AVENTAL DE PLACAS 100% AÇO INOXIDÁVEL


- Reversível para evitar o risco de acidente, pois é utilizado em sentido inverso.
- A parte superior tem quatro pontos de fixação para ajustá-lo ao corpo do usuário.
- As formas das placas e o seu tamanho oferecem grande elasticidade.
- Especialmente desenhado para adesmancha de carne e peixe.



FLEXINOX



OTROS / OUTROS



Placas 100% de  
acero inoxidable  
Placas em aço  
100% inoxidável

ENISO13998



Nivel 2



REFERENCIA	DIMENSIONES Y PESO	MEDIDAS DEL TRABAJADOR
REFERENCIA	DIMENSÕES E PESO	AS MEDIÇÕES DO OPERADOR
OXFL17012055X070	55 x 70 cm 1450 gr	Tamaño / tamanho: > 166 cm Tamaño del pecho / medições no peito: < 120 cm
OXFL17012055X080	55 x 80 cm 1650 gr	Tamaño / tamanho: > 188 cm Tamaño del pecho / medições no peito: < 120 cm



ARNÉS / ARNÉS VITOFIX

**LIGHTINOX**  
 Modelo túnica  
 Manto


ENISO13998



Nivel 2

**LIGHTINOX**
**MANDIL DE MALLA METÁLICA  
100% ACERO INOXIDABLE**

- Diámetro interior de las anillas: 5,6 mm y exterior: 7 mm.
- Diámetro del hilo de acero inoxidable: 0,7 mm.
- Es reversible para evitar riesgo de accidente por usarla al revés.
- La parte superior cuenta con cuatro puntos de fijación.
- Se suministra con arnés Vitofix.
- Es un modelo más ligero pero que aporta seguridad y comodidad.
- Especialmente diseñado para el deshuesado y despiece de carne y pescado.

**MANDIL DE DESMANCHA  
DE MALHA METÁLICA 100%  
INOXIDAVEL**

- Diámetro interno dos anéis: 5,6 mm e fora: 7 mm.
- Diâmetro do fio de aço inoxidável: 0,7 mm.
- Reversível para evitar o risco de acidente, pois é utilizado em sentido inverso.
- A parte superior tem quatro pontos de fixação para ajustá-lo ao corpo do usuário.
- É entregue com arnés Vitofix.
- Proporciona toda a flexibilidade e conforto da malha metálica e garante a facilidade de movimentação do trabalhador.
- Especialmente desenhado para adesmanga de carne e peixe.

REFERENCIA REFERENCIA	DIMENSIONES Y PESO DIMENSÕES E PESO	MEDIDAS DEL TRABAJADOR AS MEDIÇÕES DO OPERADOR
OXLI65012055X70	55 x 70 cm 990 gr	Tamaño / tamanho: > 166 cm Tamaño del pecho / medições no peito: < 120 cm
OXLI65012055X80	55 x 80 cm 1120 gr	Tamaño / tamanho: > 188 cm Tamaño del pecho / medições no peito: < 120 cm

Cuatro puntos de fijación para ajustar  
Quatro pontos de fixação para ajustar

ENISO13998



Nivel 2

**NEW MAILLINOX**
**MANDIL DE MALLA METÁLICA  
100% ACERO INOXIDABLE**

- Diámetro del alambre: 0,8 mm.
- Diámetro interior de las anillas: 5,4 mm.
- Diámetro exterior de las anillas: 7 mm.
- La parte superior del delantal cuenta con cuatro puntos de fijación (doble pletina).
- Se suministran con un arnés VITOFIX.
- Acero inoxidable alimenticio al 100% se usan en la industria cárnica, los restaurantes, la gran distribución, la industria textil y muchos otros sectores. Aseguran una protección contra los cortes y las cuchilladas amano o con otras herramientas cortantes manuales.

**MANDIL DE DESMANCHA  
DE MALHA METÁLICA 100%  
INOXIDAVEL**

- Diámetro do fio: 0,8 mm.
- Diâmetro interno dos anéis: 5,4 mm.
- Diâmetro externo dos anéis: 7 mm.
- A parte superior do avental possui quatro pontos de fixação (placa dupla).
- Fornecido com arnés VITOFIX.
- O aço inoxidável 100% de grau alimentício é usado na indústria de carnes, restaurantes, distribuição em massa, indústria têxtil e muitos outros setores. Eles garantem proteção contra cortes e punhaladas manuais ou com outras ferramentas de corte manuais.

REFERENCIA REFERENCIA	DIMENSIONES Y PESO DIMENSÕES E PESO
OXMA16012055X070	55 x 70 cm 1700 gr
OXMA16012055X080	55 x 80 cm 1875 gr

**DELTA** **Manulutex****DELANTAL 100% POLIURETANO**

- Ojetes termosellados.
- Hebillas regulables de polipropileno alimentario.
- Gancho de plástico y elástico trenzado de poliéster.
- Sin ninguna parte metálica.
- Resistente a grasas animales, sangre y productos de limpieza habituales.
- Espesor 300 µm (±20).
- Gramaje 355 g/m<sup>2</sup>.
- Dimensiones 90 x 115 cm (ancho x largo).

**AVENTAL 100% DE POLIURETANO**

- Fivela regulável de polipropileno apto para alimentar.
- Gancho de plástico e elástico trançado de poliéster.
- Sem nenhuma parte metálica.
- Resistente a gorduras animais, sangue e produtos de limpeza.
- Espessura 300 µm (±20).
- Gramagem 355 g/m<sup>2</sup>.
- Dimensões 90 x 115 cm (largura x comprimento).

**MONTAJE ARNÉS**  
MONTAGEM TIPO ARNÉS

- Blanco OTDS3011090X115
- Rojo OTDS3012090X115
- Amarillo OTDS3013090X115
- Marrón OTDS3014090X115
- Azul OTDS3015090X115
- Verde OTDS3016090X115
- Negro OTDS3017090X115

**MONTAJE ESTÁNDAR**  
MONTAGEM STANDART

- OTDS3021090X115 Branco
- OTDS3022090X115 Vermelho
- OTDS3023090X115 Amarelo
- OTDS3024090X115 Castanho
- OTDS3025090X115 Azul
- OTDS3026090X115 Verde
- OTDS3027090X115 Preto

**DELTA MONOBLOCK** **Manulutex****DELANTAL DE UNA PIEZA 100% POLIURETANO**

- Cierre con un nudo en la parte trasera.
- Más higiénico, sin gancho y sin cordón de algodón.
- Sencillo de limpiar y colocar.
- Espesor 300 µm (±20).
- Gramaje 355 g/m<sup>2</sup>.
- Dimensiones 90 x 115 cm (ancho x largo).

**AVENTAL DE UMA PEÇA 100% POLIURETANO**

- Fecho de nó nas costas.
- Mais higiénico, sem gancho e sem cordão de algodão.
- Simples de limpar e colocar.
- Espessura 300 µm (±20).
- Gramagem 355 g/m<sup>2</sup>.
- Dimensões 90 x 115 cm (largura x comprimento).

- OTD030M1090X135 Blanco / Branco
- OTD030M2090X135 Rojo / Vermelho
- OTD030M3090X135 Amarillo / Amarelo
- OTD030M5090X135 Azul / Azul
- OTD030M6090X135 Verde / Verde



**DELANTAL DE POLIURETANO  
SOBRE BASE DE POLIAMIDA**

- Resistente a productos de limpieza habituales.
- Hebilla de ajuste de polipropileno apto para alimentos y gancho de plástico y poliéster trenzado elástico.
- Resistente a grasas animales, sangre y productos de limpieza habituales.
- Espesor 400 µm (±20).
- Gramaje 170 g/m<sup>2</sup>.
- Dimensiones 90 x 115 cm (ancho x largo).

**AVENTAL DE POLIURETANO  
SOBRE BASE DE POLIAMIDA**

- Resistente a produtos de limpeza comuns.
- Fivela de ajuste de polipropileno e gancho plástico e poliéster trançado elástico.
- Resistente a gorduras animais, sangue e produtos de limpeza.
- Espessura 400 µm (±20).
- Gramagem 170 g/m<sup>2</sup>.
- Dimensões 90 x 115 cm (largura x comprimento).

- OTJ040011090X115 Blanco / Branco
- OTJ040013090X115 Amarillo / Amarelo
- OTJ040015090X115 Azul / Azul
- OTJ040016090X115 Caqui / Cáqui

**DELTA**  
Opción con mangas  
Opção de mangas



**CHFP3935A**  
Azul  
Azul



**CHFP3935B**  
Blanco  
Branco



**CHFP3935T**  
Transparente  
Transparente

**CHFP3935A****CHFP3935B****CHFP3935T****DELANTAL CON SUJECIÓN  
MEDIANTE CORDÓN**

- 100% de poliuretano.
- Medidas: 115 cms x 75 cms.
- Apto para uso alimentario y para productos líquidos químicos.
- Protección parcial (tipo PB6) contra los líquidos químicos:
  - Hidróxido de sodio (10%)
  - Ácido sulfúrico (30%)
  - Xileno y Butanol.

**AVENTAL USADO COM CORDÃO**

- 100% em poliuretano.
- Medidas 115 cms x 75 cms.
- Apto para uso alimentar e para produtos químicos.
- Proteção parcial (tipo PB6) contra líquidos químicos:
  - Hidróxido de sódio (10%).
  - Ácido sulfúrico (30%).
  - Xileno e Butanol.

**Talla: Única**

EN 13034:2005+A1:2009



Tipo PB (6)



**BRAVO** **Manulutex****DELANTAL DE NITRILO**

- Poliéster recubierto de nitrilo en ambas caras.
- Resistente a grasas animales, sangre y temperatura.
- Espesor 500 µm (±20).
- Gramaje 600 g/m<sup>2</sup>.
- Dimensiones 90 x 115 cm (ancho x largo).

**AVENTAL DE NITRILO**

- Poliéster revestido de nitrilo de ambos lados.
- Resistente a gorduras animais, sangue e temperatura.
- Espessura 500 µm (±20).
- Gramagem 600 g/m<sup>2</sup>.
- Dimensões 90 x 115 cm (largura x comprimento).

**MONTAJE ESTÁNDAR / MONTAGEM STANDART**

- OTB05011090X115 Blanco / Branco
- OTB05013090X115 Amarillo / Amarelo
- OTB05014090X115 Marrón / Castanho
- OTB05015090X115 Azul / Azul
- OTB05016090X115 Verde / Verde

**MONTAJE ARNÉS / MONTAGEM TIPO ARNÉS**

- OTB05021090X115 Blanco / Branco
- OTB05023090X115 Amarillo / Amarelo
- OTB05024090X115 Marrón / Castanho
- OTB05025090X115 Azul / Azul
- OTB05026090X115 Verde / Verde

**MONTAJE AUTOMÁTICA / MONTAJE AUTOMÁTICO**

- OTB05031090X115 Blanco / Branco
- OTB05033090X115 Amarillo / Amarelo
- OTB05034090X115 Marrón / Castanho
- OTB05035090X115 Azul / Azul
- OTB05036090X115 Verde / Verde

**LIMA** **Manulutex****DELANTAL DE NITRILO**

- Poliéster recubierto de nitrilo en ambas caras.
- Remache y anillos de níquel.
- Correas cosidas de nitrilo sobre base de poliéster recubierto por ambas caras.
- Resistente a grasas animales, sangre y a la temperatura.
- Espesor 500 µm (±50).
- Gramaje 600 g/m<sup>2</sup>.
- Dimensiones 70 x 120 cm (ancho x largo).

**AVENTAL DE NITRILO**

- Poliéster revestido de nitrilo de ambos lados.
- Rebites e anéis de níquel.
- Correias cosidas de nitrilo sobre base de poliéster revestida de ambos os lados.
- Resistente a gorduras animais, sangue e temperatura.
- Espessura 300 µm (±20).
- Gramagem 355 g/m<sup>2</sup>.
- Dimensões 90 x 115 cm (largura x comprimento).

**MONTAJE AUTOMÁTICO / MONTAGEM AUTOMÁTICA**

- OTL0503011070X120 Blanco / Branco

**Alimentación**  
Alimentação



**CHEN925B**  
Blanco  
Branco



**CHEN925V**  
Verde  
verde



**CHEN925B** **CHEN925V**

### DELANTAL DE PVC CON SUJECIÓN MEDIANTE CORDÓN

- 87% PVC / 13% poliéster.
- Medidas: 105 cms x 70 cms.
- Apto para productos líquidos químicos.
- Protección parcial (tipo PB6) contra los líquidos químicos:
  - Hidróxido de sodio (10%).
  - Ácido sulfúrico (30 %).
  - Xileno y Butanol.

### AVENTAL DE PVC EM USADO COM CORDÃO

- 87% PVC / 13% poliéster.
- Medidas 105 cms x 70 cms.
- Apto para produtos químicos.
- Proteção parcial (tipo PB6) contra líquidos químicos:
  - Hidróxido de sódio (10%).
  - Ácido sulfúrico (30%).
  - Xileno e Butanol.

Talla: Única

EN 13034:2005+A1:2009



Tipo PB (6)



Alimentación  
Alimentação



**CHAL925B**  
Blanco  
Branco



**CHAL925A**  
Azul  
Azul



**CHAL925B** **CHAL925A**

### DELANTAL DE PVC CON SUJECIÓN MEDIANTE CORDÓN

- 75% PVC / 25% poliéster.
- Medidas: 105 cms x 70 cms.
- Apto para alimentación.
- Protección parcial (tipo PB6) contra los líquidos químicos:
  - Hidróxido de sodio (10%).
  - Ácido sulfúrico (30 %).
  - Xileno y Butanol.

### AVENTAL DE PVC EM USADO COM CORDÃO

- 75% PVC / 25% poliéster.
- 105 cms x 70 cms.
- Apto para uso alimentar.
- Proteção parcial (tipo PB6) contra líquidos químicos:
  - Hidróxido de sódio (10%).
  - Ácido sulfúrico (30%).
  - Xileno e Butanol.

Talla: Única



Alimentación  
Alimentação





**CHEN950B****CHEN950V**

### MANGUITOS DE PVC CON ELÁSTICOS

- 87% PVC / 13% poliéster.
- Elásticos en ambos extremos para mayor sujeción.
- Apto para productos líquidos químicos.
- Protección parcial (tipo PB6) contra los líquidos químicos:
  - Hidróxido de sodio (10%)
  - Ácido sulfúrico (30%)
  - Xileno y Butanol.

**CHEN950B**  
 Blanco  
 Branco


### MANGUITOS DE PVC COM ELÁSTICOS

- 87% PVC / 13% poliéster.
- Elásticos em ambas as extremidades para uma maior fixação.
- Apto para produtos líquidos químicos.
- Proteção parcial (tipo PB6) contra líquidos químicos:
  - Hidróxido de sódio (10%).
  - Ácido sulfúrico (30%).
  - Xileno e Butanol.

**CHEN950V**  
 Verde  
 Verde

**Talla: Única**

EN 13034:2005+A1:2009



Tipo PB (6)

**CHAL950B****CHAL950A**

### MANGUITOS DE PVC CON ELÁSTICOS

- 87% PVC / 13% poliéster.
- Elásticos en ambos extremos para mayor sujeción.
- Apto para alimentación.

**CHAL950B**  
 Blanco  
 Branco


### MANGUITOS DE PVC COM ELÁSTICOS

- 87% PVC / 13% poliéster.
- Elásticos em ambas as extremidades para uma maior fixação.
- Aptas para uso alimentar.

**CHAL950A**  
 Azul  
 Azul

**Talla: Única**
Alimentación  
Alimentação

